

FÄRGTYP	Fönsterfärg baserad på akryl/alkyd för invändig och utvändig målning.
EGENSKAPER	Fyllig och snabbtorkande med mycket goda arbeteegenskaper. Teflon®-teknologin gör produkten extremt smutsavvisande.
TEKNISKA DATA	
Bindemedel	Acryl/alkydemulsion
Lösningsmedel	Vatten
Pigment	Organiska och oorganiska pigment.
Volymtorrhalt	Ca. 34%
Glans	Halvmatt
Torktid (23°C och 50 % RF)	Ca. 1 timme Övermålningsbar efter 4 timmar
Färgåtgång	8-10m ² /l beroende på underlag
Kulör	Kan tonas i alla NCS-kulörer
Förpackning	0.75 & 2,5 liter

PRAKTISKA ANVISNINGAR

Förbehandling

Underlaget ska vara rent och torrt och bärkraftigt.

Skrapa bort löst sittande färg och grånat trä. Tvätta med Biokleen Alg & Mögeltvätt. Blanka ytor mattslipas.

Vid fönstermålning får fukthalten i träet ej överstiga $12\pm 3\%$

Vid utvändig målning av väl ventilerade konstruktioner får fukthalten i träet ej överstiga $15\pm 3\%$.

Fönster som ej måste stängas samma dag som målningsbehandlingen kan målas 2 gånger samma dag.

Nytt trä grundas med Sigmalife Grundolja till mättad yta

Färdigmåla 2 ggr med Gori Fönsterfärg.

Vakuumbehandlat virke färdigbehandlas 2 gånger med Gori Fönsterfärg.

Temperatur

Min $+5^{\circ}\text{C}$ och max 80% RF vid påföring och torkning.

Applicering

Pensel eller rulle

Förtunning

Vatten, bör ej förtunnas.

Förvaring

Svalt och torrt och frostfritt.

Rengöring av verktyg

Vatten och tvål.