

FÄRGTYP	Strukturgivande mellanfärg baserad på en silikonhartsemulsion för utvändigt målning av puts och betong.
EGENSKAPER	Användes som mellanfärg för Sigma Siloxan Topcoat. Goda fyllande och strukturgivande egenskaper. Spänningsfri.
TEKNISKA DATA	
Bindemedel	Silikonhartsemulsion
Lösningsmedel	Vatten
Volymtorrhalt	Ca. 55 %
Glans	Matt
Torktid (23°C och 50 % RF)	Övermålningsbar efter 6 timmar Min. 6°C och max 85 % RF vid applicering och torkning
Färgåtgång	Ca 1,5 - 3,5 m ² /l beroende på underlag och önskad struktur
Kulör	Vit
Förpackning	10 liter
PRAKTISKA ANVISNINGAR	
Förbehandling	Underlaget ska vara rent, torrt och bärkraftigt. Starkt sugande underlag grundas med Sigma Siloxan Synfix, om nödvändigt 2 ggr vått i vått. Mindre sugande och lätt smetande underlag grundas med Sigma Siloxan Fix blandad med vatten 1:1. Mellanmåla med Sigma Siloxan Fill Primer samt slutstryk med Sigma Siloxan Topcoat.



SIGMA SILOXAN FILL PRIMER

1807
dec 2000
Sida 2 / 2

Om nödvändigt spädes med vatten till passande arbetskonsistens.

Omröres väl före användning.

Applicering

Pensel eller rulle

Förvaring

Frostfritt

Rengöring av verktyg

Vatten och tvättmedel omgående efter målning