

Teknisk Datablad

Renova Isotop Primer



BESKRIVNING

- Typ** Spärrande grundfärg till invändiga väggar och tak baserad på 100 % akryl.
- Användning** För isolering av vattenlösliga ämnen som nikotin, sot och vattenskador m.m. Som grundfärg på tak, väggar och träpaneler inomhus. För patentering av tapeter innan ommålning eller bredspackling. Kan också användas som grundfärg i utrymmen med mycket släpljus för att ge en så jämna glans som möjligt i täckfärgen.
- Vid kraftiga genomslag grundas först 1 gång med Renova Isotop Primer och sedan färdigmålas med 2 stryk Renova Isotop matt eller 10.
- För full spärrande effekt rekommenderas alltid minst 24 timmars torktid.**
Vid patentering av papperstapeter rekommenderas minst 12 timmars torktid.

- Kulör och glans** Vit, matt

Produktfakta 23°C, 50% RF

Bindemedel	Akryl
Pigment	Titandioxyd + specialpigment
Torrhalt	Vikt %: 55. Vol %: 45
Torktid	Ca. 1 timme
Övermålningsbar	Efter 6 timmar (beroende på genomslagets karaktär)
Brandfarlighet	Ingen

VID MÅLNING

- Åtgång** 6-8 m²/ltr., Beroende på underlagets karaktär och påföringsmetod
- Underlaget** Underlaget ska vara rent, torrt, fast och bärkraftigt. Lätt smetande ytor grundas med Sigma Microdispersgrund. Tidigare målade ytor tvättas med målartvätt. Vid sanering av brandskador och liknande tvättas med lämpligt tvättmedel enligt anvisning.
- Temperatur** Underlag och luft: Min. +10°C och max. 85% RF vid målning och torkning.
- Förtunning** Max. 2% med vatten.
- Påföring** Pensel, rulle eller airless-spruta.
- Rengöring** Vatten omedelbart efter användning.

BRUKSANVISNING

Detta tekniska datablad ersätter alla tidigare utgåvor. De angivna uppgifterna är baserade på laborietester och praktiska tester. Ett övergripande ansvar för målningen kan emellertid inte ges på grund av de många omständigheter som kan uppstå i underlaget och i samband med appliceringen. Det är användarens ansvar att inhämta de senaste reviderade produktbladen samt säkerhetsdatabladen vid användning. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.

Teknisk Datablad

Renova Isotop Primer



System

Patentering av tapeter

1 x Renova Isotop Primer
24 timmars torktid.
Vidare behandling efter behov.

Vid patentering av papperstapeter rekommenderas minst 12 timmars torktid.

Vid lättare genomslag

1 x Renova Isotop Primer.
1 x Renova Isotop matt / 10

Eller:

2 x Renova Isotop matt / 10

Vid kraftigare genomslag och träpanel

1 x Renova Isotop Primer
2 x Renova Isotop matt / 10

För full spärrande effekt rekommenderas alltid minst 24 timmars torktid.

YTTERLIGARE UPPLYSNINGAR

Emballage

1, 5 och 10 ltr

Hållbarhet

12 månader vid frostfri förvaring i öppnad förpackning.

Säkerhet

MAL kod: 00-1.
Se säkerhetsdatablad för mer info.

Detta tekniska datablad ersätter alla tidigare utgåvor. De angivna uppgifterna är baserade på laborietester och praktiska tester. Ett övergripande ansvar för målningen kan emellertid inte ges på grund av de många omständigheter som kan uppstå i underlaget och i samband med appliceringen. Det är användarens ansvar att inhämta de senaste reviderade produktbladen samt säkerhetsdatabladen vid användning. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.